TRITURADOR DE RESIDUOS ALIMENTARIOS MODELO BH-110

MANUAL DE USUARIO

© 2021 – Trituradores Perú EIRL

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

Introducción ……..... 3
Características principales 3
Advertencia importante 3

GARANTÍA E INSTALACIÓN

Garantía 4
Instalación 4
Servicio técnico 5
Mantenimiento preventivo 5

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Funcionamiento 6
Lo que debe y no debe hacer 6

Cómo prolongar la vida útil de su triturador 7

Solución de problemas 7

EXTRAS

Características extras …….... 8
Accesorios disponibles 8-9

© 2021 – Trituradores Perú EIRL

INTRODUCCIÓN

Usted es ahora propietario del artefacto ideal para proteger el Medio Ambiente y simplificar la eliminación de la basura. Lea y comprenda estas instrucciones antes de usarlo por primera vez. Sepa que su triturador **NO TIENE CUCHILLAS**, por lo que su uso y limpieza son totalmente seguros.

CARACTERÍSTICAS

- **Modelo: BH-110**
- Potencia del motor: 1¼ HP
- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Tiempo máximo de funcionamiento: 10 minutos
- Periodo de reposo: 20 min. de reposo por uso
- Peso del aparato: 5.3 Kg
- Nivel de ruido en vacío: 58 dB
- Fabricado en: China
- Precio: $ 430

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Arranque SIEMPRE el motor con la cámara vacía

Forzarlo a arrancar reiteradamente con presencia de residuos en la cámara, reducirá su tiempo de vida útil e invalidará la GARANTÍA LIMITADA de dos años.

© 2021 – Trituradores Perú EIRL

GARANTÍA

Excepto por lo indicado en el párrafo precedente, este triturador ***BLASTER HUTCH®*** tiene una GARANTÍA LIMITADA por defectos de material y mano de obra, de dos años a partir de su adquisición. Esta garantía está cubierta por TRITURADORES PERÚ EIRL, y obliga a la empresa a reparar o sustituir las partes que considere necesario para que usted continúe utilizando con normalidad su artefacto.

El titular de la garantía es el comprador original, excepto en los proyectos de vivienda, en los que el titular es cada propietario individualmente. La garantía se invalida automáticamente cuando el aparato es manipulado o reparado por alguna persona ajena al servicio técnico de TRITURADORES PERÚ EIRL.

En todos los casos, la GARANTÍA LIMITADA solo empezará a regir a partir de su registro por el propietario en nuestro **Servicio Postventa**, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección registro.garantia@trituradores.pe conteniendo los siguientes datos:
DNI del propietario, Nombres y apellidos completos, Número de celular, Modelo y número de serie de su triturador. Fecha de compra, o de Entrega de la Vivienda Nueva: en este último caso se requiere de una fotocopia del acta de entrega; a falta de ella, el plazo de dos años de la GARANTÍA LIMITADA será contabilizado a partir de la fecha de entrega del aparato a la empresa constructora.

La GARANTÍA LIMITADA quedará automáticamente invalidada e inaplicable, cuando hayan transcurrido más de doce meses desde el último mantenimiento preventivo, que solo puede ser efectuado por personal de nuestro Servicio Técnico.

INSTALACIÓN

Su triturador deberá ser instalado por personal calificado de nuestro Servicio Técnico, o de nuestros talleres autorizados en Lima Norte y Sur, o a nivel Nacional. La GARANTÍA LIMITADA quedará invalidada automáticamente e inaplicable, si una persona ajena a ellos realiza la instalación.

© 2021 – Trituradores Perú EIRL

GARANTÍA E INSTALACIÓN

SERVICIO TÉCNICO

Su triturador está diseñado y fabricado para trabajar durante OCHO AÑOS sin dar problemas de ningún tipo. Ante cualquier eventualidad inesperada, escriba a: servicio.tecnico@trituradores.pe o al celular 994158036 (regístrenos en sus contactos), explicando el problema y, de ser necesario, adjunte fotos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El triturador debe recibir mantenimiento preventivo cada DOCE MESES.
Nuestro Servicio Técnico coordinará los horarios con el propietario.

El mantenimiento preventivo del triturador consiste en:

- ✓ Inspección visual de su condición general y de su correcto uso.
- ✓ Comprobación del drenaje de la red (solo diagnóstico).
- ✓ Lavado con agua a presión.
- ✓ Verificación de la estanqueidad, y si correspondiere, su corrección.
- ✓ Verificación del sistema eléctrico y diagnóstico de fallas.
- ✓ Deodorización.

El pago del mantenimiento preventivo es por anticipado, vía depósito en cta. cte. de la Empresa.

BCP N° 1931990396008
CCI N° 00219300199039600816

Se coordinará el horario, después de recibirse la constancia del depósito o la transferencia en el correo servicio.tecnico@trituradores.pe

© 2021 – Trituradores Perú EIRL

FUNCIONAMIENTO

Para operar su triturador correctamente, deberá cumplir la siguiente secuencia:

1. Retirar cualquier objeto extraño que hubiera caído en la cámara de triturado.
2. Retirar de la cámara los residuos duros o de mediana consistencia.
3. Abrir el **AGUA FRÍA**.
4. Poner en funcionamiento el motor.
5. Verter los residuos, empezando por los más duros o consistentes.
6. Cuando no queden residuos en la cámara, apagar el motor.
7. Después de algunos segundos, cerrar la llave del agua.

LO QUE DEBE Y NO DEBE HACER

NUNCA VIERTA A SU TRITURADOR NADA DE LO SIGUIENTE:

- Materiales inorgánicos: piedra, metal, vidrio, loza, cemento, arena, tierra, etc.
- Pepa de mango, de palta, de aceituna, de melocotón y similares. Cáscaras de nueces.
- Materiales orgánicos como madera, maleza, cresta de piña.
- Panca o coronta de choclo; sí se puede echar los cortes finos de choclo, tipo cebiche.
- Químicos, productos de limpieza, pintura, solventes, pegamentos, tintes.
- **Huesos de mamíferos, de ningún tamaño.**
- Plumas de aves; tampoco se debe echar piel, pico o patas **crudos**.
- Conchas gruesas o vidriosas de moluscos como conchas de abanico, choros, almejas.
- Fibras largas **crudas**, como apio o el pacay.
- Aceite usado en frituras, excepto en pequeñas cantidades.
- Textiles o cuero de ningún tipo, algodón o fibras no tejidas.

TODO ESTO DEBE SER VERTIDO AL TRITURADOR

Para su eliminación eco-amigable, ayudando a evitar la destrucción de la capa de ozono:

- Cáscaras de cítricos CORTADAS EN TIRAS, y residuos generales de verduras y frutas.
- Todos los RESIDUOS COCIDOS de pescado, aves, crustáceos y mariscos, con las excepciones arriba señaladas.
- RESIDUOS COCIDOS de mamíferos, a excepción de sus huesos y cuero.
- Harinas, arroz, cereales, menestras, cáscaras de huevo, pastas, quesos, dulces, tamales, etc.
- Debe usarse un poco más de agua antes y después de verter pasta, arroz y harinas.

© 2021 – Trituradores Perú EIRL

CÓMO PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE SU TRITURADOR

- Úselo cada vez que tenga residuos, aún si son pocos. **NO LOS ACUMULE**.
- El triturador solo desintegra materia ORGÁNICA COMESTIBLE.
- No arroje residuos a la cámara sin antes hacer funcionar el motor.
- Nunca utilice productos CORROSIVOS, como ácido, sal de soda, etc.
- Cuide los desagües: nunca utilice el triturador con agua caliente: solo con **AGUA FRÍA.**
- Si percibe mal olor, revise y limpie el triturador y sus accesorios, utilizando para ello los mismos útiles de limpieza y detergente que usa para lavar la vajilla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Resuélvalo usted mismo:

PROBLEMA	SOLUCIÓN
HASTA AYER FUNCIONABA NORMAL, Y HOY NO FUNCIONA	Es porque ha saltado el botón rojo de sobrecarga. Desenchufe el triturador, limpie bien la cámara de triturado, haga girar el disco del fondo con la mano o con el mango de un cucharón de madera o de plástico, Presione el botón de sobrecarga y finalmente vuelva a enchufar el triturador.
CAE AGUA AL SUELO	Verifique de dónde sale el agua, si puede tome unas fotos, o grabe un video de diez segundos como máximo, y nos los envía por email para evaluación.
HAY UN SONIDO EXTRAÑO	Desenchufe el triturador, y verifique con la mano que no haya ningún objeto que haya caído inadvertidamente a la cámara de triturado.
EL AGUA NO PASA	Utilice un desatorador para bombear hacia arriba el agua empozada, aspirando el atoro, hasta que el agua pase. Esto ocurre si se tritura arroz o harinas con menos agua que lo conveniente, o cuando estos residuos caen a la cámara con el motor apagado.

© 2021 – Trituradores Perú EIRL

CARACTERÍSTICAS EXTRAS

- **Sistema de reducción: Por fraccionamiento**
- Electricidad: Monofásica
- Velocidad de giro: 4,000 RPM
- Tipo de motor: DC-Light Duty (uso liviano)
- Funcionamiento continuo: No
- Protector de sobrecarga: Sí
- Consumo de electricidad: 560 watts
- Material de las piezas de golpeo: acero 304
- Amperios al arranque: 3.2
- Llave térmica recomendada: de 5 a 10 Amp
- Llave diferencial de protección: Requerida
- Conexión a tierra: Requerida
- Tipo de enchufe: Nema-5 (US 3-prong plug)
- Aislamiento acústico: Sí
- Material de la cubierta exterior: Plástico
- Color de la cubierta exterior: Marfil

ATENCIÓN: Para un correcto funcionamiento del triturador, el punto del desagüe en la pared debe estar a una altura 21 cm menor que la base del lavadero; puede estar más bajo, pero no más alto.

ACCESORIOS DISPONIBLES

Usted puede adquirir accesorios que hacen más placentero el uso de su triturador, por medio de nuestra página web, o escribiendo directamente al correo venta.accesorios@trituradores.pe

INTERRUPTOR DE AIRE
Si su poza de acero tiene la perforación apropiada, puede cambiar el interruptor standard por uno de aire similar al del jacuzzi.

INTERRUPTOR REMOTO
Otra alternativa al interruptor original, es el interruptor remoto a pilas, que permite operar el triturador sin necesidad de un interruptor fijo a la pared.

TAPONES PARA LLENADO DE LA POZA
No se preocupe si extravió el tapón original para llenado de la poza. Tenemos siempre varios modelos disponibles.

© 2021 – Trituradores Perú EIRL

EXTRAS

ANILLO MAGNÉTICO
Este accesorio evita que objetos metálicos, como los cubiertos, caigan inadvertidamente a la cámara de triturado. Se coloca debajo de la base de la poza.

ATRAPA-CUBIERTOS
El atrapa-cubiertos reemplaza la pieza original de jebe negro que impide las salpicaduras desde la cámara, y la caída de objetos en ella. Los hay de varios modelos, entre ellos el Smart Block® que se ofrece en varios colores.

RETÉN ORIGINAL DE JEBE NEGRO
El retén que viene suministrado con el triturador suele tener una vida de dos a cuatro años. Cuando pierda un diente es conveniente cambiarlo por uno nuevo.

DESODORIZADOR PLINK®
Son las bolitas desodorizantes que utilizan nuestros técnicos en cada mantenimiento preventivo. Usted puede adquirirlas para realizar una limpieza profunda cada mes, y así evitar los malos olores.

PASTILLAS DE LAVADO PROFUNDO
Las tenemos en diferentes marcas y tamaños, y pueden usarse cada tres o cuatro meses para volver a poner en triturador en condición de casi nuevo, pues barre con las partículas que puedan haberse adherido a lo largo del tiempo.

TRITURADOR PARA SEGUNDA VIVIENDA
Si usted posee una segunda vivienda, ya sea de alquiler o de playa o campo, solicite el descuento especial reservado para la compra de un triturador igual o superior al S-55, antes del año de adquisición del primero. Las instalaciones fuera de la ciudad tienen un costo extra de desplazamiento.

DISFRUTE DE SU COCINA SIN MALOS OLORES

BLASTER HUTCH®
Desde 2012, facilitando la eliminación de residuos en los hogares peruanos

© 2021 – Trituradores Perú EIRL